

Emulsion Spécial Parquet

Méthode
d'utilisation

Manuelle



Emulsion Spécial Parquet

Réf. 21131701

Conditionnement : Carton de 4 x 5 litres



Propriétés

- **Emulsion autolustrante pour parquets.**
- **Supprime les griffes et les rayures.**
- **Sans frotter, assure une haute protection et un brillant durable.**
- **Garantit une meilleure résistance au trafic.**
- **Antiglissant.**

Mode d'emploi

Phase 1 : PREPARATION DES SOLS

- Eliminer les taches et les anciennes couches d'émulsion par abrasion, à l'aide de disques hypro ou scotch mesch.
- Aspirer le parquet afin d'éliminer tous résidus.

Phase 2 : PROTECTION DES SOLS

- Verser un peu d'émulsion sur le sol.
- Etendre uniformément à l'aide d'un Faubert, d'un chiffon non pelucheux ou d'une gaze humide, bien imprégné du produit.
- Laisser sécher 1 heure.
- Appliquer une 2ème et 3ème couche en les croisant par rapport à la précédente et laisser sécher chaque fois pendant 1 heure.
- Il est nécessaire de laisser sécher l'émulsion pendant 8 h après l'application de la dernière couche.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser un lustrage de finition.
- Pouvoir couvrant : 30 à 40m² par litre environ.

Phase 3 : ENTRETIEN DES SOLS

- Effectuer régulièrement un balayage humide.
- Si nécessaire, laver le sol avec Cleaner^{SD} Détergent Neutre. Selon les besoins, appliquer Emulsion Spécial Parquet pour rénover la protection aux endroits marqués ou de passage.



Méthode d'utilisation

Manuelle



Univers d'utilisation

Sols



Caractéristiques techniques

- Aspect du produit : Liquide orange.
- pH : 8 ± 1
- Densité à 20°C : 1,02
- Biodégradable à plus de 90%

Service consommateurs
 N°Azur 0 810 400 402
 PRIX APPEL LOCAL



679, avenue du Docteur Lefèbvre - BP 193
 06272 Villeneuve-Loubet Cedex
 Tél. 04 92 13 30 30 - Fax. 04 92 02 75 88

Fiche de données de sécurité disponible sur : www.topsol.fr - e-mail : info@topsol.fr

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Conserver hors de la portée des enfants.
- Conserver à l'abri du gel.
- Ne pas avaler.