

Emulsion Souple ES 22



Méthode d'utilisation

Manuelle



Emulsion Souple ES 22

Réf. 21132201

Conditionnement : Carton de 4 x 5 litres



Propriétés

- **Emulsion acrylique métallisée autolustrante.**
- **Spécialement élaborée pour les sols souples (sols plastiques, caoutchouc pastillé,...).**
- **Très grande souplesse grâce au plastifiant permanent.**
- **Protège et fait briller.**
- **Très bonne résistance.**

Mode d'emploi

Phase 1 : PREPARATION DES SOLS

● Il est indispensable d'appliquer DURASOLS ES 22 sur un sol propre déjà décapé avec CLEANER³⁰ DÉCAPANT.

● Rincer soigneusement et bien laisser sécher le sol avant l'application de l'émulsion.

Phase 2 : PROTECTION DES SOLS

● Sur sols poreux, mettre préalablement DURASOLS BOUCHE PORES.

● Appliquer uniformément une fine couche de DURASOLS ES 22 à l'aide d'un faubert ou d'un balai applicateur.

● Bien laisser sécher le sol (environ 20 à 30 minutes).

● Appliquer la seconde couche et les suivantes (si nécessaire) en la croisant par rapport à la précédente et laisser sécher.

● En cas de grand trafic, laisser le temps à la dernière couche d'émulsion d'acquiescer toute sa résistance.

Phase 3 : ENTRETIEN DES SOLS**Lavage manuel :**

● Laver régulièrement le sol avec CLEANER³⁰ NEUTRE ou SOLUDOZ CLEANER³⁰ NEUTRE ou CLEANER³⁰ DOUBLE ACTION.

Lavage en machine (autolaveuse) :

● Laver régulièrement le sol avec CLEANER³⁰ NEUTRE.

Spray méthode :

● Utiliser CLEANER³⁰ SPRAY DE RENOVATION pour rénover le film de protection et renforcer la brillance ou CLEANER³⁰ SPRAY NETTOYANT pour éliminer les traces noires et raviver le brillant.



Méthode d'utilisation

Manuelle



Univers d'utilisation

Sols



Caractéristiques techniques

- Aspect du produit : Liquide blanc
- pH : 8.5/9.5
- Densité à 20°C : 1,01/1,03
- Biodégradable à plus de 90%

Service consommateurs

N°Azur 0 810 400 402

PRIX APPEL LOCAL



679, avenue du Docteur Lefèbvre - BP 193
06272 Villeneuve-Loubet Cedex
Tél. 04 92 13 30 30 - Fax. 04 92 02 75 88

Fiche de données de sécurité disponible sur : www.topsol.fr - e-mail : info@topsol.fr

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- En cas de contact prolongé avec la peau ou de projection dans les yeux ou sur des vêtements, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Ne pas appliquer sur des sols à une température inférieure à 10 °.
- Conserver le récipient à l'abri du gel.
- Ne pas remettre de produit inutilisé dans le bidon.
- Bien refermer après l'utilisation.
- Conserver hors de la portée des enfants.