

Emulsion E 30



Méthode d'utilisation

Manuelle



Emulsion E 30

Réf. 21132601

Conditionnement : Carton de 4 x 5 litres



Propriétés

- **Emulsion acrylique métallisée spécialement adaptée aux lustrages haute et très haute vitesse. Durasols E 30 dépose un film de polymères styrènes acrylique sur tous les revêtements de sols lavables (linos, PVC, vinyls, caoutchoucs, carrelages poreux,...).**
- **Ce film protecteur donne une brillance particulièrement intense, avec effet "Wet Look", qui résiste très bien au grand trafic et permet une maintenance allégée.**
- **Apporte une haute résistance à la glisse, résiste parfaitement à l'alcool, aux agents désinfectants, aux U.V. et ne jaunit pas à la lumière.**
- **Effet « Wet Look » - très haute brillance.**
- **Résistance renforcée au trafic.**
- **Antidérapant.**

Mode d'emploi

Phase 1 : PREPARATION DES SOLS

- Il est indispensable d'appliquer DURASOLS E 30 sur un sol propre et déjà décapé avec CLEANER³⁰ DECAPANT.
- Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre et laisser sécher.

Phase 2 : PROTECTION DES SOLS

- Sur sols poreux, mettre préalablement DURASOLS BOUCHE PORES.
- Étendre uniformément une 1ère couche de DURASOLS E 30 à l'aide d'un Faubert ou d'un balai applicateur.
- Laisser sécher 20 à 30 minutes puis passer une 2ème couche en la croisant par rapport à la précédente.
- Pour obtenir l'effet "Wet Look", passer une 3ème et éventuellement une 4ème couche.

Phase 3 : ENTRETIEN DES SOLS**Lavage manuel :**

- Laver régulièrement le sol avec CLEANER³⁰ NEUTRE ou SOLUDOZ CLEANER³⁰ NEUTRE ou CLEANER³⁰ DOUBLE ACTION.

Lavage en machine (autolaveuse) :

- Laver régulièrement le sol avec CLEANER³⁰ NEUTRE.

Spray méthode :

- Utiliser CLEANER³⁰ SPRAY DE RENOVATION pour rénover le film de protection et renforcer la brillance ou CLEANER³⁰ SPRAY NETTOYANT pour éliminer les traces noires et raviver le brillant.



Méthode d'utilisation

Manuelle



Univers d'utilisation

Sols



Caractéristiques techniques

- Aspect du produit : Liquide blanc
- pH : 8,3 ± 0,3
- Densité à 20°C : 1,03 ± 0,02
- Biodégradable à plus de 90%

Service consommateurs

N°Azur 0 810 400 402

PRIX APPEL LOCAL



679, avenue du Docteur Lefèbre - BP 193
06272 Villeneuve-Loubet Cedex
Tél. 04 92 13 30 30 - Fax 04 92 02 75 88

Fiche de données de sécurité disponible sur : www.topsol.fr - e-mail : info@topsol.fr

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- En cas de contact prolongé avec la peau ou de projection dans les yeux ou sur des vêtements, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Ne pas appliquer sur des sols à une température inférieure à 10°C.
- Conserver le récipient à l'abri du gel.
- Ne pas remettre de produit inutilisé dans le bidon.
- Conserver hors de la portée des enfants.