

Bouche pores



Méthode d'utilisation

Manuelle



Bouche pores

Réf. 21132701

Conditionnement : Carton de 4 x 5 litres



Propriétés

- **Protège le sol par une sous-couche acrylique.**
- **Spécialement conçu pour tous revêtements poreux (vinyls, linoléums, caoutchouc, grès cérame, terre cuite, pierres naturelles...).**
- **Renforce l'adhésion, la durabilité et la brillance de l'émulsion.**
- **Facilite l'entretien.**

Mode d'emploi

Phase 1 : PRÉPARATION DES SOLS

- Il est indispensable d'appliquer DURASOLS BOUCHE-PORES sur un sol propre et déjà décapé avec CLEANER¹⁰ DÉCAPANT.
- Rincer soigneusement et laisser sécher le sol.

Phase 2 : PROTECTION DES SOLS

- Appliquer uniformément une couche de DURASOLS BOUCHE-PORES à l'aide d'un faubert ou d'un balai applicateur.
- Bien laisser sécher le sol (au minimum 30 minutes).
- Sur sols très poreux, appliquer une seconde couche en suivant la même méthode d'application.
- Ensuite il faut protéger le sol avec une émulsion des gammes DURASOLS ou CHRONO.



Méthode d'utilisation

Manuelle



Univers d'utilisation

Sols



Caractéristiques techniques

- Aspect du produit : Liquide blanc
- pH : 8.5/9.5
- Densité à 20°C : 1,005/1,01
- Biodégradable à plus de 90%

Service consommateurs

N°Azur 0 810 400 402

PRIX APPEL LOCAL



679, avenue du Docteur Lefèbvre - BP 193
06272 Villeneuve-Loubet Cedex
Tél. 04 92 13 30 30 - Fax. 04 92 02 75 88

Fiche de données de sécurité disponible sur : www.topsol.fr - e-mail : info@topsol.fr

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- En cas de contact prolongé avec la peau ou de projection dans les yeux ou sur des vêtements, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Ne pas appliquer sur des sols à une température inférieure à 10 °.
- Conserver le récipient à l'abri du gel.
- Ne pas remettre de produit inutilisé dans le bidon.
- Bien refermer après l'utilisation.
- Conserver hors de la portée des enfants.