

# Cleaner

## Dégraissant Industriel

**Phase 1**  
PREPARATION  
DES SOLS

**Phase 2**  
PROTECTION  
DES SOLS

**Phase 3**  
ENTRETIEN  
DES SOLS

Puissant détergent solvanté :

- dissout tout dépôt graisseux sur toute surface labable
- peut être utilisé pour décapier les couches de cire
- séchage ultra rapide

### MODE D'EMPLOI

Dilution d'utilisation :

- pour le nettoyage des sols, murs et surfaces : 0,5 à 4% en fonction de l'encrassement.
- pour enlever les graisses minérales et les traces de pneumatiques sur sols industriels : jusqu'à 30%.
- pour le décapage des cires : jusqu'à 30%.

### MÉTHODE D'UTILISATION



Rinçage recommandé, en particulier si le dosage est élevé.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser sur le linoléum.
- Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

### CONSEILS DE PRUDENCE

- Éviter le contact avec les yeux et la peau.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Inflammable.
- Ne pas fumer. Tenir à l'écart de toute source d'ignition.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Conserver le récipient à l'abri du gel.

**Biodégradable à plus de 90%**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect du produit : Liquide limpide incolore à jaune clair.  
pH : 9,3 ± 1  
Densité à 20°C : 1,025 ± 0,010  
Contient entre autres :

- moins de 5% : tensio-actifs non ioniques  
tensio-actifs anioniques
- 5% mais moins de 15% : phosphates
- 5% mais moins de 15% : hydrocarbures aliphatiques

Conditionnement : Carton de 4 x 5 l

Réf. 211305



Fabriqué en France pour :

**TopSol**

BP 193

06272 VILLENEUVE-LOUBET CEDEX  
Tél. 04 92 13 30 20 - Fax 04 92 02 75 88