

Emulsion Antistatique

Réf. 21131801

Conditionnement : Carton de 4 x 5 litres



Propriétés

Formule révolutionnaire qui permet le respect des normes de sécurité en matière de résistance d'isolation* . Spécialement conçue pour la protection des revêtements conducteurs, Cleaner²⁰ Emulsion Antistatique est une émulsion acrylique métallisée à utiliser dans les salles opératoires, les salles de réanimation, les ateliers électroniques, les salles informatiques...

*les tests réalisés par le fabricant, sur un revêtement conducteur traité avec 2 couches auprès de l'Institut National d'Electrotechnique Galiléo Ferraris de Turin, n'ont dénoté aucune variation dans la mesure de la résistance d'isolation.

- **Protection des revêtements conducteurs.**
- **Sécurité des sols de salles opératoires, salles de réanimation, ateliers électroniques, salles informatiques...**
- **Spécialement adaptée aux sols thermoplastiques, linoléum.**

Mode d'emploi

PROTECTION DU SOL :

- S'utilise sur un sol propre bien décapé à l'aide de CLEANER¹⁰ Décapant. Rincer et laisser sécher.
- Appliquer une première couche de CLEANER²⁰ Emulsion Antistatique. Laisser sécher pendant 45 minutes minimum.
- Appliquer la 2ème couche. Laisser sécher.

ENTRETIEN HUMIDE :

- Nettoyer à l'aide d'un détergent neutre tel que CLEANER³⁰ neutre. Laisser sécher.
- Une fois le sol sec, vous pouvez passer la monobrosse haute vitesse pour augmenter la brillance.

ENTRETIEN AVEC SPRAY :

- Procéder à un balayage à l'aide d'un balai à frange et d'une gaze humide.
- Diluer CLEANER²⁰ Emulsion Antistatique dans un vaporisateur d'eau à raison d'1/3.
- Vaporiser par petites quantités et passer la monobrosse haute vitesse (400 tours/minute) à l'aide d'un disque rouge.



Méthodes d'utilisation

Monobrosse



Application d'émulsion



Manuelle



Caractéristiques techniques

- Aspect : Liquide blanc
- pH : 9
- Densité : 1,0367
- **Contient également :**
Emulsions acryliques métallisées antistatiques, cires polyéthyléniques, solvants, coalescents, résines, agents mouillants, conservateurs.
- Biodégradable à plus de 90%.

Service consommateurs

N°Azur 0 810 400 402

PRIX APPEL LOCAL



679, avenue du Docteur Lefèbvre - BP 193
06272 Villeneuve-Loubet Cedex
Tél. 04 92 13 30 30 - Fax. 04 92 02 75 88

Fiche de données de sécurité disponible sur : www.topsol.fr - e-mail : info@topsol.fr

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Attention ne pas utiliser avec d'autres produits lavants et cirants qui pourraient altérer la conductivité du film protecteur.
- Produit destiné à l'usage professionnel.
- Craint le gel.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Irritant pour les yeux.
- Ne pas ingérer.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Ne pas utiliser le produit sans se référer aux instructions portées sur l'étiquette ou la fiche technique.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette ou consulter le centre antipoison le plus proche (Paris : 01.40.05.48.48).

Emulsion Antistatique



Méthodes d'utilisation

Monobrosse



Application d'émulsion



Manuelle

