

AntiMousse



Méthodes d'utilisation

Autolaveuse



Injection/Extraction



Destiné à réduire la formation de mousse en milieu aqueux. A utiliser dans les auto-laveuses, les machines à injection-extraction, les aspirateurs à eau.



AntiMousse

Réf. 21150001

Conditionnement : Carton de 12 bouteilles de 1 litre



Propriétés

- **Destiné à réduire la formation de mousse en milieu aqueux.**
- **A utiliser dans les auto-laveuses, les machines à injection-extraction, les aspirateurs à eau.**

Mode d'emploi

- Doser Cleaner³⁰ AntiMousse à raison de 1 à 5 % (soit de 100 ml. à 500 ml. par quantité de 10 litres d'eau).
- Verser le produit directement dans le réservoir des eaux usées de la machine.



Méthodes d'utilisation

Autolaveuse



Injection/Extraction



Caractéristiques techniques

- Aspect du produit : Liquide opaque
- pH : 6,2 ± 1,3
- Densité : 1,01 ± 0,03
- Composition : Tensioactifs - Silicones - Conservateurs - Eau
- Biodégradable à plus de 90%

Service consommateurs
 N°Azur 0 810 400 402
 PRIX APPEL LOCAL



679, avenue du Docteur Lefèbvre - BP 193
 06272 Villeneuve-Loubet Cedex
 Tél. 04 92 13 30 30 - Fax. 04 92 02 75 88

Fiche de données de sécurité disponible sur : www.topsol.fr - e-mail : info@topsol.fr

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas avaler.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Produit industriel. Usage professionnel.